


SWEET

Nuove staffe fissaggio / New mounting brackets

Service Note

SN2600002

elica



Difetto lamentato: cornice e corpo cappa non allineati (foto di seguito) / **Claimed defect:** The frame and hood body are not aligned (see pictures below)

Soluzione: Sostituire le staffe di fissaggio - **SPP0217828** / **Solution:** Mounting brackets replacement - **SPP0217828**






Data validità: Cappe prodotte prima della settimana 7 del 2026 / **Validity date:** Cooker hoods manufactured before Week 7 of 2026




Attenzione: anche se il prodotto non presenta il difetto e si deve completare un'attività che comporta sgancio tra cornice e corpo cappa, suggeriamo di sostituire contestualmente le staffe di fissaggio per facilitare le operazioni di assemblaggio ed evitare che il problema sopra-riportato compaia in futuro / **Please note:** Even if the product does not have this defect and you need to perform a task that requires disconnecting the frame from the hood body, we recommend replacing the mounting brackets at the same time to simplify assembly and prevent the above-mentioned problem.

Le cappe prodotte dopo la settimana 7 del 2026 hanno già le nuove staffe montate / Cooker hoods manufactured after week 7 of 2026 are already equipped with the new mounting brackets



All'interno del KIT SPP0217828 sono presenti 6 coppie di staffe + 42 viti di fissaggio. / The kit SPP0217828 includes 6 pairs of brackets + 42 fixing screws.



Step 1. Rimuovere il pannello e le due viti interne, quindi scollegare le connessioni dei comandi e delle lampade. Rimuovere le 4 viti posteriori: 2 a destra e 2 a sinistra. / Remove the panel and the two internal screws, then disconnect the control and light connections. Remove the four rear screws: 2 on the right and 2 on the left.




Step 2. SGANCIARE IL PRODOTTO: Far scorrere la parte superiore in avanti verso i comandi, mentre la cornice (inferiore) nel verso opposto. / **DISASSEMBLY OF THE PRODUCT:** Slide the upper part forwards towards the controls while moving the frame (lower part) in the opposite direction.




Operations

Step 3. Sostituire le 6 staffe fissate con 24 viti nella cornice (parte inferiore) con le nuove. Nota: è possibile riutilizzare le viti oppure utilizzare quelle fornite nel kit. / Replace the 6 brackets secured with 24 screws in the frame (lower section) using the new ones. Note: The screws can be reused or replaced with those included in the kit.




Step 4. Sostituire le 6 staffe fissate con 18 viti nel mantello cappa (parte superiore) con le nuove. Nota: è possibile riutilizzare le viti oppure utilizzare quelle fornite nel kit. / Replace the 6 brackets secured with 18 screws in the hood casing (upper section) using the new ones. Note: The screws can be reused or replaced with those included in the kit.



Step 5. AGGANCIAMENTO DEL PRODOTTO: Sistemare nella cornice inferiore il profilo in acciaio, per tenerlo in posizione possiamo inserire due pezzi di nastro laterali che dopo l'aggancio andranno rimossi. / **CONNECTING THE TWO PARTS:** Place the steel profile into the lower frame; to hold it in place, you can insert two pieces of tape at the sides, which should be removed once it is properly fixed.



Step 6. Poggiare il mantello sopra la cornice inferiore centrando le 6 staffe sporgendo qualche centimetro avanti poi tirare effettuando l'aggancio. / Place the cladding over the bottom frame, aligning the 6 brackets so that they protrude a few centimeters forward, then pull to secure them in place.



Step 7. Una volta agganciate cornice e corpo cappa procedere con le operazioni di fissaggio mostrate nello Step 1 (al contrario). / Once the frame and hood body are connected, proceed with the fastening steps shown in Step 1 (in reverse).

Thank you

elica

